

Półmaska filtrująca antysmogowa Colours Series C23V FFP2 NR D - EN 149:2001+A1:2009 (niebieska) - 1 szt.

Cena: 9,50 pln



Opis słownikowy

Producent FILTER SERVICE

Opis produktu

Półmaska służąca do ochrony dróg oddechowych przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń powietrza w postaci stałych i/lub ciekłych cząstek tworzących aerozole (pyły, mgły, dymy) do 10 x NDS.

Zastosowanie:

Jako ochrona przy średnim stopniu zanieczyszczeń podczas wykonywania prac podczas których występuje duże stężenia nietoksycznych pyłów, dymów i mgieł (klasa P2 - do 10 x NDS).

Półmaska jest odpowiednia do używania np. podczas usuwania skutków katastrof budowlanych, trzęsień ziemi, awarii urządzeń technicznych, pożarów torfowisk, powodzi, sztormów, huraganów, czy epidemii chorób zakaźnych i inwazji pasożytów.

Polecana jest do użytku podczas wykonywania prac budowlanych, spawalniczych, rozbiórkowych, malarskich, w górnictwie odkrywkowym i głębinowym, przemyśle gumowym, drzewnym, w rolnictwie a także w farmacji czy laboratoriach.

Dodatkowe zalety:

Półmaska pokryta jest warstwą osłonowej włókniny co wpływa na wydłużenie jej żywotności.

Zawór wydechowy ułatwiający wydychanie powietrza jest umieszczony z boku maski co pozwala na złożenie jej i schowanie do kieszeni (bez ryzyka jej uszkodzenia) w przerwie od pracy.

Wyrób ma anatomiczny, kompaktowy kształt, jest wykonany z delikatnego i miłego w dotyku materiału.

Skład:

Czasza półmaski:

- Igłowana włóknina poliestrowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina osłonowa

Elementy dodatkowe:

- Taśma nagłowia
- Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa
- Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia
- Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej
- Zawór wydechowy

Klasa: P2

NDS: 10 x NDS

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Certyfikat: wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425

Kolor: niebieski

Galeria

