

Rejestrator temperatury Tempod 30



Cena: 469,00 pln

Opis słownikowy

Producent WAECO

Opis produktu

UWAGA: Zamówienia na ten produkt realizujemy wyłącznie z formą płatności: przedpłata na konto. Okres realizacji do 7 dni.

Funkcje:

- Kompaktowe i łatwe w obsłudze.
- Wiele zakresów alarmowych poprawia stopień kontroli ryzyka.
- Złącze USB umożliwia pobieranie danych bez czytnika lub kabla.
- Możliwość zabezpieczenia urządzenia hasłem.
- Wymienna bateria.
- Automatyczne generowanie raportów w postaci zaszyfowanego pliku PDF.
- Wyświetlacz LCD pokazuje stany alarmowe, statystyki temperatury, stan oraz poziom naładowania baterii.

Specyfikacja techniczna:

Typ: Wielokrotnego użytku

Czujnik: Wewnętrzny NTC

Zakres pomiaru temperatury: -30°C do +70°C

Dokładność pomiaru: ±0,3°C (-20°C do +20°C); ±0,5°C (pozostały zakres)

Rozdzielczość pomiarowa: ±0,1°C

Pojemność pamięci: 28800 odczytów

Typ wyświetlacza: Wielofunkcyjny LCD

Żywotność baterii/Typ: 18 miesięcy / bateria litowa 3,0V / wymienna

Interwał zapisu: Programowalny od 1 minuty do 2 godzin

Zakresy alarmowe: Wysokiej i niskie temperatury/5 różnych zakresów alarmowania

Uruchomienie: Ręczne/Automatyczne/Przy temperaturze

Stopień bezpieczeństwa: IP65

Rozmiar: 100mm (Dł) x 40mm (Sz) x 12 mm (W)

Masa: ok. 48 g

Certyfikaty: CE, FCC, RTCA-DO160G, IATA PI970 II, RoHS, WEEE

Kalibracja: Fabryczna kalibracja NIST w 3 punktach

Kompatybilne oprogramowanie: Możliwość konfigurowania za pomocą portalu online lub oprogramowania TempCentre

Automatyczne generowanie PDF: TAK / zaszyfrowany raport PDF wraz z danymi surowymi

Interfejs: USB 2.0

Właściwości rejestratorów temperatury Tempod:

Rejestratory temperatur Tempod są przeznaczone do użytkowania nawet w transporcie złożonym, dzięki funkcji znacznika, która umożliwia zapisanie w pamięci urządzenia zdarzeń, które wymagają szczególnej uwagi. Daje to możliwość utworzenia szczegółowych statystyk dla różnych zakresów alarmowych, co jest szczególnie istotne w przypadku produktów biofarmaceutycznych.

Urządzenie zgodne z IATA PI970 II, (przesyłki transportowane wraz z rejestratorem Tempod nie będą traktowane jako towary niebezpieczne), RTCA DO-160G umożliwia monitorowanie przesyłek lotniczych, z rozporządzeniami GxP (Dobre Praktyki).

Możliwość zabezpieczenia urządzenia hasłem, aby zapobiec nieautoryzowanemu manipulowaniu urządzeniem. Na zwiększenie bezpieczeństwa danych wpływa automatycznie generowany raport w postaci zaszyfrowanego pliku w formacie PDF, do czego nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie.

Funkcja ponownego uruchamiania pozwala rozpocząć nową rejestrację bez konieczności przeprowadzenia konfiguracji.

Rejestrator współpracuje z darmowego oprogramowania do zarządzania danymi TempCentre, który ułatwia uzyskanie jeszcze lepszego wglądu w warunki, w jakich przewożony był towar oraz umożliwia eksport danych do programów Adobe PDF oraz Microsoft Excel, co ułatwia udostępnianie i przesyłanie danych między użytkownikami i zainteresowanymi stronami.

Rejestratory Tempod to godne zaufania urządzenia poprawiające kontrolę temperatury w czasie transportu i przechowywania.